

PRODUCT CATALOG



www.berrytapeindonesia.com



Beragam Jenis Isolasi

Untuk Semua Kebutuhan.

PT. Berry Tape Indonesia adalah perusahaan lokal yang memproduksi berbagai varian Isolasi serbaguna sejak tahun 2008, yang menggunakan bahan baku terutama karet yang berasal dari alam Indonesia.

PT. Berry Tape Indonesia menggunakan mesin dan teknologi baru dari Jepang dan Korea agar menghasilkan isolasi dengan mutu yang berkualitas. Tujuan perusahaan ialah dapat memimpin industri isolasi dengan semangat yang dibangun untuk kepuasan pelanggan kami di seluruh dunia. Hingga saat ini, produk Berry Tape telah di ekspor ke berbagai negara, antara lain Jerman, Australia, Malaysia, India, Thailand, Singapura, Korea Selatan, Jepang, Sri Lanka, dan Belanda.



DAFTAR ISI:

BOPP TAPE

02

- Economic Grade
- General Purpose
- Jumbo Size/ Industrial Use
- Heavy Duty
- Stationery Tape
- Print Custom
- Rainbow Tape
- Block Color

CLOTH & DUCT TAPE

07

- Jumbo Size
- General Purpose
- Gaffer Tape
- UV Cloth Tape
- Specialty Tape

MASKING TAPE

11

- General Purpose
- Automotive Tape
- Covering Tape

DOUBLE FOAM TAPE

14

- Double Eva Foam PR-90
- Double Acrylic Foam
- Double Side PE Foam

DOUBLE SIDE TAPE

17

- Double Side #MC-901
- Double Side #MC-1001

ANTI SLIP TAPE

19

- Anti Slip Tape
- The Dark Anti Slip Tape
- Anti Slip Tape Hazard

ALUMINIUM TAPE

21

CAN SEALING TAPE

22

CARPET TAPE

23

FILAMENT

24

KRAFT TAPE

25

METALIZE TAPE

26

PVC TAPE

27

PROTECTION TAPE

28

TAPE DISPENSER

29



BOPP TAPE

Deskripsi:

Bioxially Oriented Polypropylene (BOPP) Film yang dilapisi dengan lapisan perekat mikron (gsm) perekat berbasis akrilik. Isolasi BOPP tersedia dalam berbagai warna, panjang dan lebar.

Aplikasi:

Isolasi BOPP seringkali digunakan dalam pengemasan, seperti halnya menyegel kotak karton dan membungkus hadiah. Selain itu juga bisa digunakan untuk keperluan alat tulis kantor.



ECONOMIC GRADE

Fitur:

- Warna Coklat (tan) & Transparan
- Diameter 36, 48, 60, & 72 mm
- Kualitas perekat kuat
- Temperatur standar 5°C - 45°C
- Bisa digunakan untuk pengemasan, menyegel karton & membungkus hadiah.

ITEM	Total Thickness (μ)	Film Thickness (μ)	Adhesive Thickness (μ)	Adhesion to Steel (N/25 mm)	Ball Tack (Ball #14)	Holding Power (Hours)	Tensile Strength (N/10 mm)	Elongation (%)
BOPP TAPE ECONOMIC GRADE	40 μ ±1μ	23 μ ±1μ	17 μ ±1μ	6.25 N	3 cm	> 24 Hours	28.68 N	109.57%
	42 μ ±1μ	23 μ ±1μ	19 μ ±1μ	6.47 N	3 cm	> 24 Hours	29.68 N	110.79%
	43 μ ±1μ	25 μ ±1μ	18 μ ±1μ	6.56 N	3 cm	> 24 Hours	30.24 N	113.45%



GENERAL PURPOSE

Fitur:

- Warna Coklat (tan) & Transparan
- Diameter 36, 48, 60, & 72 mm
- Kualitas perekat kuat
- Temperatur standar 5°C - 45°C
- Bisa digunakan untuk pengemasan, menyegel karton & membungkus hadiah.

ITEM	Total Thickness (μ)	Film Thickness (μ)	Adhesive Thickness (μ)	Adhesion to Steel (N/25 mm)	Ball Tack (Ball #14)	Holding Power (Hours)	Tensile Strength (N/10 mm)	Elongation (%)
BOPP TAPE GENERAL PURPOSE	45 μ ±1μ	25 μ ±1μ	20 μ ±1μ	7.3 N	3 cm	> 24 Hours	31.55 N	126.52%
	48 μ ±1μ	25 μ ±1μ	23 μ ±1μ	7.5 N	3 cm	> 24 Hours	32.56 N	134.00%
	50 μ ±1μ	28 μ ±1μ	22 μ ±1μ	8.2 N	3 cm	> 24 Hours	33.18 N	135.62%

JUMBO / INDUSTRIAL USE

Fitur:

- Warna Coklat (tan) & Transparan
- Diameter 36, 45, 48, 60, & 72 mm
- Kualitas perekat kuat
- Temperatur standar 5°C - 45°C
- Bisa digunakan untuk pengemasan & penyegelan karton.



ITEM	Diameter	36 mm	45 mm	48 mm	60 mm	72 mm
	Panjang					
BOPP TAPE INDUSTRIAL USE	500 M	28 Roll/box	20 Roll/box	20 Roll/box	16 Roll/box	12 Roll/box
	900 M	14 Roll/box	10 Roll/box	10 Roll/box	8 Roll/box	6 Roll/box
	1000 M	14 Roll/box	10 Roll/box	10 Roll/box	8 Roll/box	6 Roll/box

HEAVY DUTY

Fitur:

- Warna Coklat (tan) & Transparan
- Diameter 36, 48, 60, & 72 mm
- Kualitas perekat kuat
- Temperatur standar 5°C - 45°C
- Bisa digunakan untuk pengemasan dalam aplikasi yang berat.



ITEM	Total Thickness (μ)	Film Thickness (μ)	Adhesive Thickness (μ)	Adhesion to Steel (N/25 mm)	Ball Tack (Ball #14)	Holding Power (Hours)	Tensile Strength (N/10 mm)	Elongation (%)
BOPP TAPE HEAVY DUTY	55 μ ±1μ	28 μ ±1μ	27 μ ±1μ	7.95 N	3 cm	> 24 Hours	45 N	146.00%
	60 μ ±1μ	38 μ ±1μ	22 μ ±1μ	8.45 N	3 cm	> 24 Hours	43 N	145.00%
	65 μ ±1μ	38 μ ±1μ	27 μ ±1μ	8.35 N	3 cm	> 24 Hours	43 N	143.00%
	66 μ ±1μ	38 μ ±1μ	28 μ ±1μ	8.75 N	3 cm	> 24 Hours	43 N	145.00%
	70 μ ±1μ	38 μ ±1μ	32 μ ±1μ	9.82 N	2.8 cm	> 24 Hours	44 N	139.00%
	90 μ ±1μ	60 μ ±1μ	30 μ ±1μ	9.65 N	3 cm	> 24 Hours	45 N	150.00%



STATIONERY TAPE

Fitur:

- Warna Coklat (tan) & Transparan/ Kekuningan
- Diameter inti 25 mm dan 77 mm
- Kualitas perekat kuat
- Temperatur standar 5°C - 45°C
- Bisa digunakan untuk keperluan kantor, rumah, kegiatan sekolah, dll

ITEM	Total Thickness (μ)	Film Thickness (μ)	Adhesive Thickness (μ)	Adhesion to Steel (N/25 mm)	Ball Tack (Ball #14)	Holding Power (Hours)	Tensile Strength (N/10 mm)	Elongation (%)
EASY STEAR STATIONERY TAPE	40 μ ±1μ	23 μ ±1μ	17 μ ±1μ	6.25 N	3 cm	> 24 Hours	9.56 N	>10%
	45 μ ±1μ	25 μ ±1μ	20 μ ±1μ	7.3 N	3 cm	> 24 Hours	9.56 N	>10%
	48 μ ±1μ	25 μ ±1μ	23 μ ±1μ	7.5 N	3 cm	> 24 Hours	9.56 N	>10%
	50 μ ±1μ	28 μ ±1μ	22 μ ±1μ	8.2 N	3 cm	> 24 Hours	9.56 N	>10%
NON EASY STEAR STATIONERY TAPE	40 μ ±1μ	23 μ ±1μ	17 μ ±1μ	6.25 N	3 cm	> 24 Hours	28.68 N	109.57%
	45 μ ±1μ	25 μ ±1μ	20 μ ±1μ	7.3 N	3 cm	> 24 Hours	31.55 N	126.52%
	48 μ ±1μ	25 μ ±1μ	23 μ ±1μ	7.5 N	3 cm	> 24 Hours	32.56 N	134.00%
	50 μ ±1μ	28 μ ±1μ	22 μ ±1μ	8.2 N	3 cm	> 24 Hours	33.18 N	135.62%



PRINT CUSTOM

Fitur:

- Isolasi kemasan dengan desain kustom
- Ukuran sesuai permintaan
- Kualitas perekat kuat
- Ketebalan 48 - 50 micron (*custom*)
- Bisa digunakan untuk pengemasan & penyegelan karton.

ITEM	Total Thickness (μ)	Film Thickness (μ)	Adhesive Thickness (μ)	Adhesion to Steel (N/25 mm)	Ball Tack (Ball #14)	Holding Power (Hours)	Tensile Strength (N/10 mm)	Elongation (%)
BOPP PRINTING DESIGN	45 μ ±1μ	25 μ ±1μ	20 μ ±1μ	7.3 N	3 cm	> 24 Hours	31.55 N	126.52%
	48 μ ±1μ	25 μ ±1μ	23 μ ±1μ	7.5 N	3 cm	> 24 Hours	32.56 N	134.00%

RAINBOW TAPE

Fitur:

- Warna-warna pelangi
- Diameter inti 25 mm dan 77 mm
- Kualitas perekat kuat
- Temperatur standar 5°C - 45°C
- Bisa digunakan untuk keperluan kantor, rumah, kegiatan sekolah, dll



ITEM	Total Thickness (μ)	Film Thickness (μ)	Adhesive Thickness (μ)	Adhesion to Steel (N/25 mm)	Ball Tack (Ball #14)	Holding Power (Hours)	Tensile Strength (N/10 mm)	Elongation (%)
EASY TEAR RAINBOW TAPE	40 μ ±1μ	23 μ ±1μ	17 μ ±1μ	6.25 N	3 cm	> 24 Hours	9.56 N	>10%
	45 μ ±1μ	25 μ ±1μ	20 μ ±1μ	7.3 N	3 cm	> 24 Hours	9.56 N	>10%
	48 μ ±1μ	25 μ ±1μ	23 μ ±1μ	7.5 N	3 cm	> 24 Hours	9.56 N	>10%
	50 μ ±1μ	28 μ ±1μ	22 μ ±1μ	8.2 N	3 cm	> 24 Hours	9.56 N	>10%
NON EASY TEAR RAINBOW TAPE	40 μ ±1μ	23 μ ±1μ	17 μ ±1μ	6.25 N	3 cm	> 24 Hours	28.68 N	109.57%
	45 μ ±1μ	25 μ ±1μ	20 μ ±1μ	7.3 N	3 cm	> 24 Hours	31.55 N	126.52%
	48 μ ±1μ	25 μ ±1μ	23 μ ±1μ	7.5 N	3 cm	> 24 Hours	32.56 N	134.00%
	50 μ ±1μ	28 μ ±1μ	22 μ ±1μ	8.2 N	3 cm	> 24 Hours	33.18 N	135.62%

BLOCK COLOR

Fitur:

- 10 varian warna (*block*)
- Ukuran sesuai permintaan
- Kualitas perekat kuat
- Ketebalan 45 - 50 micron (*custom*)



ITEM	Total Thickness (μ)	Film Thickness (μ)	Adhesive Thickness (μ)	Adhesion to Steel (N/25 mm)	Ball Tack (Ball #14)	Holding Power (Hours)	Tensile Strength (N/10 mm)	Elongation (%)
BOPP BLOCK COLOR	48 μ ±1μ	25 μ ±1μ	23 μ ±1μ	7.5 N	3 cm	> 24 Hours	32.56 N	134.00%
	50 μ ±1μ	28 μ ±1μ	22 μ ±1μ	8.2 N	3 cm	> 24 Hours	33.18 N	135.62%



CLOTH & DUCT TAPE

Deskripsi:

Cloth & Duct Tape adalah isolasi yang dibuat dengan kain untuk membuatnya tahan lama dan fleksibel, biasa disebut lakban. Lakban mudah dijumpai di toko alat tulis dan toko perangkat keras. Produk ini menempel dengan baik pada berbagai permukaan, mudah disobek dengan tangan, dan dapat menahan suhu rendah hingga tinggi.

Aplikasi:

Lakban ini berguna untuk keperluan industri, perlengkapan alat tulis, menjilid buku, menutup dinding, kabel listrik, pipa ledeng dan lain sebagainya.

JUMBO SIZE

Fitur:

- 10 varian warna
- Ukuran 1.3 x 500 meter
- *Utility Grade Cloth Tape*



ITEM	Description	Thickness		Mesh	Peel Adhesion		Ball Tack (Ball No)	Tensile Strength	
		(mil)	(μ)		(oz/in)	(gf/25 mm)		(lbs/in)	(kgf/25 mm)
#BTI 45 S	Duct Tape Economic Grade	9.4	240	45	28.2	800	26	26.4	12
#BTI 45 M	Duct Tape Economic Grade	10.2	260	45	31.8	900	28	26.4	12
#BTI 70 M	Cloth Tape Economic Grade	10.2	260	70	33.5	950	28	28.6	13
#BTI 70 A	Cloth Tape Economic Grade	11.8	300	70	35.2	1000	30	30.8	14
#BTI 80 A	Cloth Tape Economic Grade	11.8	300	80	35.2	1000	30	33	15

GENERAL PURPOSE

Fitur:

- 10 varian warna
- *Utility Grade Cloth Tape*
- 70 Mesh, perekat *natural rubber*
- Permukaan mengkilap
- Bisa digunakan untuk penjilidan buku, pengemasan, penandaan, dll.



ITEM	Adhesive	Carrier	Maximum Temperature	Tensile Strength	Adhesive Strength	Thickness
GENERAL PURPOSE	Natural rubber base	Low-density polyethylene coated cloth	50°C	13 Kgf /25mm	0.9 Kgf /25mm	270 Micron



GAFFER TAPE

Fitur:

- 3 warna standar : Merah, Hitam, Putih
- Mudah dibuka & disobek
- 140 mesh, kualitas premium
- Permukaan *matte*
- Bisa digunakan untuk industri hiburan, teater, fotografi, film, pertelevisian & pementasan.



(Warna lain tersedia berdasarkan permintaan)

ITEM	Adhesive	Carrier	Maximum Temperature	Tensile Strength	Adhesive Strength	Thickness
GAFFER TAPE	Natural rubber base	Low-density polyethylene coated cloth	50°C	16 Kgf /25mm	1.2 Kgf /25mm	300 Micron



UV CLOTH TAPE

Fitur:

- Warna biru terang/muda
- *UV Resistant*
- 70 Mesh, kualitas premium
- Tidak ada residu di permukaan
- Bisa digunakan untuk keperluan diluar ruangan dalam periode waktu tertentu.



ITEM	Adhesive	Carrier	Maximum Temperature	Tensile Strength	Adhesive Strength	Thickness
UV CLOTH TAPE	Natural rubber base	Low-density polyethylene coated cloth	50°C	15 Kgf /25mm	1.1 Kgf /25mm	300 Micron

SPECIALTY TAPE

Fitur:

- 4 warna standar: Kuning, apel hijau, orange, merah muda
- Mudah dibuka & disobek
- 80 mesh, kualitas premium
- Permukaan *Matt & Glossy*
- Bisa digunakan melindungi permukaan untuk industri otomotif, kelautan dan lainnya.



ITEM	Adhesive	Carrier	Maximum Temperature	Tensile Strength	Adhesive Strength	Thickness
SPECIALTY TAPE	Natural rubber base	Low-density polyethylene coated cloth	50°C	14 Kgf /25mm	1.0 Kgf /25mm	270 Micron





MASKING TAPE

Deskripsi:

Ketika garis-garis yang tajam dan tidak ada residu adalah prioritas, percayakan pada **Isolasi Kertas Berry Tape**. Fleksibel untuk berbagai permukaan, mudah dilepas dan disobek, sehingga tidak meninggalkan bekas pada permukaan tersebut. Isolasi ini dirancang sebagai alat untuk memudahkan pekerjaan Anda.

Aplikasi:

Isolasi kertas ini biasanya digunakan untuk mencegah permukaan tertentu terkena cat, menyembunyikan permukaan yang tidak rata. Biasanya digunakan oleh jasa pengecatan otomotif dan interior. Selain itu juga digunakan dalam jasa pemotongan kaca, interior dan lain sebagainya.

GENERAL PURPOSE

Fitur:

- Berbagai pilihan panjang & lebar, sesuaikan dengan kebutuhan Anda
- Warna natural & kuning
- Mudah disobek & dilepas
- Bisa digunakan untuk mencegah permukaan tertentu terkena cat pada kayu, plastik, logam.



ITEM	Adhesive	Carrier	Maximum Temperature	Tensile Strength	Adhesive Strength	Thickness
GENERAL PURPOSE	Natural rubber base	Crepe Paper	80°C	7.2-9.9 kg/in	24.7 oz/in	125 μ

AUTOMOTIVE TAPE

Fitur:

- Berbagai pilihan panjang & lebar, sesuaikan dengan kebutuhan Anda
- 6 varian warna (pekat)
- Mudah disobek & dilepas
- Bisa digunakan untuk mencegah permukaan tertentu terkena cat pada kayu, plastik, logam.



ITEM	Adhesive	Carrier	Maximum Temperature	Tensile Strength	Adhesive Strength	Thickness
AUTOMOTIVE TAPE	Natural rubber base	Crepe Paper	95°C	7.2-9.9 kg/in	15.8 oz/in	147 μ



COVERING TAPE

“Easy Mask Film with Masking Tape”

Berry Tape menggabungkan fleksibilitas dari Masking Tape untuk Multi-Permukaan & keamanan perlindungan ekstra dengan plastik transparan.

Fitur:

- Warna natural & kuning
- Disertai plastik transparan di bagian bawah isolasi
- Plastik dapat menempel pada permukaan
- Bisa digunakan untuk didalam ruangan, menutup & melindungi furniture, dinding, kaca, dan lainnya.



ITEM	Adhesive	Carrier	Maximum Temperature	Tensile Strength	Adhesive to Steel	Thickness
AUTOMOTIVE TAPE	Natural rubber base	Crepe Paper	80°C	92 n /25mm	> 11 n /25mm	0.13 mm



DOUBLE FOAM TAPE

Deskripsi:

Double Foam Tape memiliki fungsi hampir sama dengan double tape, bedanya hanya pada bahannya menggunakan foam atau busa tipis (+/-2 mm) yang kedua sisinya dilapisi lem. Tentunya fungsi lakban ini adalah untuk merekatkan di media yang tidak rata atau yang membutuhkan daya rekat kuat.

Aplikasi:

Double Foam Tape biasa digunakan untuk pemasangan poster, aksesoris motor & mobil, dekorasi ruangan, papan penanda, dll.



DOUBLE EVA FOAM PR-90

Fitur:

- Tersedia 2 warna, putih & hijau-hitam
- Daya rekat kuat & dapat diandalkan
- Fleksibilitas yang baik, cocok untuk permukaan struktural
- Efektif dalam mengisi celah pada objek.

ITEM	Adhesive	Carrier	Maximum Temperature	Initial Tack	Holding Power
DOUBLE EVA FOAM PR-90	Transparent Solvent-based acrylic	Eva Foam	80°C	≤ 50 mm	> 1440 Mins
		Release Liner	Tape Color	Thickness Eva Foam	Thickness Liner
		Green PE Film	Black / white	1000 μ	130 μ



DOUBLE EVA FOAM PR-90

MOTIF

Fitur:

- Kombinasi warna putih & motif hijau
- Daya rekat kuat & dapat diandalkan
- Fleksibilitas yang baik, cocok untuk permukaan struktural
- Efektif dalam mengisi celah pada objek.

ITEM	Adhesive	Carrier	Maximum Temperature	Initial Tack	Holding Power
DOUBLE EVA FOAM PR-90	Transparent Solvent-based acrylic	Eva Foam	80°C	≤ 50mm	> 1440 Mins
		Release Liner	Tape Color	Thickness Eva Foam	Thickness Liner
		Motif white & green	White	1000 μ	130 μ

DOUBLE SIDE PE FOAM TAPE

Fitur:

- Daya rekat kuat & dapat diandalkan
- Fleksibilitas yang baik, cocok untuk permukaan struktural
- Efektif dalam mengisi celah pada objek
- Bisa digunakan untuk benda elektronik, rumah tangga, suku cadang kendaraan bermotor.



ITEM	Adhesive	Carrier	Maximum Temperature	Initial Tack	Holding Power
DOUBLE SIDE PE FOAM TAPE	Solvent-based acrylic	PE Foam	80°C	≤ 50mm	> 1440 Mins
		Release Liner	Tape Color	Thickness Eva Foam	Thickness Liner
		Red PE Release Film	Black	1120 μ	80 μ

DOUBLE ACRYLIC FOAM TAPE

Fitur:

- Daya rekat kuat & dapat diandalkan
- Fleksibilitas yang baik, cocok untuk permukaan struktural
- Efektif dalam mengisi celah pada objek
- Bisa digunakan untuk benda elektronik, rumah tangga, suku cadang kendaraan bermotor.



ITEM	Adhesive	Carrier	Maximum Temperature	Initial Tack	Holding Power
DOUBLE ACRYLIC FOAM TAPE	Non-solvent Acrylic	Acrylic Foam	80°C	≤ 50mm	> 1440 Mins
		Release Liner	Tape Color	Thickness Acrylic Foam	Thickness Liner
		Red PE Liner	Grey	1000 μ	80 μ



DOUBLE SIDE TAPE

Deskripsi:

Double Side Tape memiliki ketebalan yang tipis seperti kertas tisu yang kedua sisinya dilapisi dengan lem yang kuat. Fungsi dari lakban jenis ini sebenarnya mirip dengan lem, karena fungsinya untuk menempelkan sesuatu.

Aplikasi:

Double Side Tape biasanya digunakan untuk kerajinan tangan, membungkus kado, menempelkan kertas/amplop karena penggunaannya lebih mudah dan efisien.

DOUBLE SIDE TISSUE TAPE

#MC-901

Fitur:

- Daya rekat kuat & dapat diandalkan
- Fleksibilitas yang baik, cocok untuk permukaan struktural
- Efektif dalam mengisi celah pada objek
- Bisa digunakan untuk kerajinan tangan, membungkus kado/ menempelkan kertas/amplop.



ITEM	Adhesive	Carrier	Maximum Temperature	180° Peeling Strength	Holding Power	Thickness
#MC-901	Transparent Solvent-based acrylic	Non-woven tissue paper	95°C	1.5+0.2 kg /25mm	> 700 Mins	90 μ

DOUBLE SIDE TISSUE TAPE

#MC-1001

Fitur:

- Daya rekat kuat & dapat diandalkan
- Fleksibilitas yang baik, cocok untuk permukaan struktural
- Efektif dalam mengisi celah pada objek
- Bisa digunakan untuk kerajinan tangan, membungkus kado/ menempelkan kertas/amplop.



ITEM	Adhesive	Carrier	Maximum Temperature	180° Peeling Strength	Holding Power	Thickness
#MC-1001	Transparent Solvent-based acrylic	Non-woven tissue paper	110°C	1.7+0.2 kg /25mm	> 700 Mins	100 μ



ANTI SLIP TAPE

Deskripsi:

Anti Slip Tape adalah isolasi dengan permukaan kasar, yang akan membuat permukaan menjadi tidak licin. Isolasi dapat digunakan baik di dalam maupun di luar ruangan, dapat ditempelkan dengan cepat dan mudah ke permukaan yang bersih serta kering, termasuk kayu, logam dan ubin lantai.

Aplikasi:

Anti Slip Tape biasa digunakan pada permukaan lantai untuk menghindari slip/terpeleset.

ANTI SLIP TAPE

Fitur:

- Visibilitas tinggi & dapat menyala dalam gelap
- Lapisan perekat permanen
- Koefisien gesekan yang sangat tinggi
- Memenuhi standar keamanan & aksesibilitas gedung.



THE DARK ANTI SLIP TAPE

Fitur:

- Visibilitas tinggi & dapat menyala dalam gelap
- Lapisan perekat permanen
- Koefisien gesekan yang sangat tinggi
- Memenuhi standar keamanan & aksesibilitas gedung.



ANTI SLIP TAPE HAZARD

Fitur:

- Visibilitas tinggi & dapat menyala dalam gelap
- Lapisan perekat permanen
- Koefisien gesekan yang sangat tinggi
- Memenuhi standar keamanan & aksesibilitas gedung.





ALUMINIUM TAPE

Aluminium Tape memiliki konduktivitas panas, tahan terhadap api serta panas dan reflektansi cahaya. Selain itu, isolasi aluminium dapat tahan terhadap cuaca apapun karena memiliki sistem perekat yang sangat kuat dan tahan lama, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan.



Fitur:

- Isolasi aluminium untuk memperbaiki & mengikat logam
- Daya tahan isolasi sangat baik
- Tahan dalam keadaan ekstrim
- Biasa digunakan pada industri konstruksi untuk pipa, saluran penyegehan, pemanasan & kebutuhan industri.

ITEM	Adhesive	Carrier	Maximum Temperature	Peeling Strength	Adhesion to Steel
ALUMINIUM TAPE	Solvent Acrylic	Alumium	120°C	> 10 N /25mm	≥ 20 N /25mm
		Holding Power		Thickness	Release Paper
		Under 1000g Weight without falling of 24 hours		25 μ + 1	83 g/m ³ + 3 g



CAN SEALING TAPE

Can Sealing Tape mengadopsi berbagai jenis film pvc dan perekat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berbeda. Isolasi ini bisa digunakan untuk menyegel kaleng biskuit/cookies, membungkus kabel, peralatan listrik rumah tangga, elektronik, dan lainnya.

Fitur:

- Warna *Yellowish*
- Daya tahan isolasi sangat baik
- Bisa digunakan untuk menyegel kaleng biskuit/cookies, membungkus kabel, peralatan listrik rumah tangga, elektronik, dan lainnya.



ITEM	Adhesive	Carrier	Maximum Temperature	Elongation at break	Adhesion to Steel
CAN SEALING TAPE	Rubber Base Glue	PVC Film	80°C	170%	≥ 0.38kg /25mm
			Dielectric Breakdown	Thickness	Tensile Strength
			7.5 KV	0.103mm	16.0 Mpa



CARPET TAPE

Carpet Tape efektif menahan karpet/alas lainnya agar tetap pada tempatnya dan tidak bergeser/berantakan. Ketika dilepas tidak akan merusak karpet/alas yang telah menempel pada isolasi tersebut.



Fitur:

- Daya rekat sangat baik, menahan karpet agar tidak bergeser/ berantakan
- Mudah disobek & efisien
- Tidak menyisakan bekas, bersih, & mudah dilepas.

ITEM	Adhesive	Carrier	Maximum Temperature	Shear Strength	Adhesive Power	Thickness
CARPET TAPE	Glassine Paper White or Brown, coated with silicone	Recycled Paper White	70°C	> 72 hours	42 N/25mm	0.26mm



FILAMENT TAPE

Filament Tape dirancang khusus untuk mengikat atau menyatukan sekumpulan benda. Isolasi filamen sangat tahan lama dan dirancang untuk menjaga ikatan tetap utuh, di sepanjang perjalanan/penerbangan lintas benua. Memiliki daya rekat yang kuat, tahan guncangan, tahan lembab, tahan pelarut, dan tidak akan pecah/retak.

Fitur:

- Warna transparan
- Daya tahan tinggi & tahan benturan
- Tidak meninggalkan bekas
- Bisa juga digunakan untuk memperbaiki kulkas, pendingin udara & industri peralatan listrik.



ITEM	Adhesive	Carrier	Maximum Temperature	Elongation at break	AdhesiOn to Steel
FILAMENT TAPE	Synthetic Rubber	PET Film with glass fiber	-10°C - 80°C	5%	≥ 16 N / 25mm
			Holding Power	Thickness	Tensile Strength
			>48 Hours	0.14mm	900 N / 25mm



KRAFT TAPE

Apakah Anda menggunakan isolasi untuk *roll start-up*, *splicing*, *end tabbing applications*, *flexographic printing* or *color coding*? Kami memiliki produk **Kraft Tape** untuk Anda.



Fitur:

- Berbasis kertas standar & 100% hasil daur ulang yang ramah lingkungan
- Kuat, tahan lama & sangat rekat
- Tahan terhadap kelembapan
- Menempel pada semua permukaan karton & 100% dapat didaur ulang.

ITEM	Adhesive	Carrier	Maximum Temperature	Adhesion to steel	Holding Power	Thickness
KRAFT TAPE	Hot melt adhesive	Kraft Paper	33°C	≥ 15 N / 25mm	> 180 minutes	125 μ + 5



METALIZE TAPE

Ketika kualitas pekerjaan bergantung pada kemampuan Isolasi yang bisa kedap udara dalam rentang suhu yang tidak tentu dan membutuhkan isolasi dengan kinerja maksimum namun tetap berestetika, **Metalize Tape** adalah solusi dari permasalahan tersebut.

Fitur:

- Permukaan metal mengkilap
- Film poliester tipis dan berkekuatan tinggi
- Tahan terhadap abrasi
- Bisa ini digunakan sebagai isolasi pipa AC, pengemasan barang, lapisan permukaan, dan lainnya.



ITEM	Adhesive	Carrier	Maximum Temperature	Adhesion to steel	Elongatuin at break (%)	Thickness
METALIZE TAPE	Acrylic Emulsion	BOPP Metalized Film	40°C	≥ 6.4 N /25mm	150 + 25	50 μ + 5



PVC TAPE

PVC Tape digunakan untuk mengisolasi kabel-kabel listrik dan bahan lainnya yang mengalirkan arus listrik. Isolasi PVC dikenal karena kelenturannya yang baik & menghasilkan insulasi yang efektif dan tahan lama. Isolasi PVC juga tersedia dalam berbagai warna, diantaranya dapat tahan terhadap cuaca, abrasi, dan api.



Fitur:

- Tersedia 6 pilihan warna
- Kuat, tahan lama & sangat rekat
- Fleksibel menyesuaikan permukaan
- Bisa digunakan untuk membungkus kabel peralatan listrik rumah tangga, kulkas & peralatan elektronik.



ITEM	Adhesive	Carrier	Maximum Temperature	Elongation at break	Adhesion to Steel
PVC TAPE	Rubber Base Glue	PVC Film	80°C	150% - 220%	≥ 1.45 N/cm
			Voltage Rating UL 510	Thickness	Tensile Strength
			600V	0.13mm	20 N /cm

PROTECTION TAPE

Protection Tape menggunakan film LDPE berkualitas tinggi yang dilapisi dengan perekat dasar akrilik. Menyediakan adhesi yang baik untuk sebagian besar aluminium dan panel logam tanpa khawatir residu, mengelupas, serta memberikan *finishing* tampilan yang sangat baik pada permukaan yang dilindungi.

Fitur:

- Warna biru transparan
- Daya tahan isolasi sangat baik
- Memberikan perlindungan yang sangat baik
- Bisa digunakan untuk panel baja berwarna, stainless steel, furnitur kayu, permukaan panel peralatan listrik & elektronik.



ITEM	Adhesive	Carrier	Maximum Temperature	Adhesion Strength	Tensile Strength	Thickness
PROTECTION TAPE	Solvent acrylic base adhesive	LDPE film backing coated	33°C	≥ 300g / 25mm	≥ 200kg /cm ²	46 μ



TAPE DISPENSER

Tape Dispenser adalah alat penunjang yang bertujuan untuk memudahkan penggunaan Mask Covering Tape (*produk halaman 13*). Dengan alat ini, plastik pada covering tape akan tetap rapi dan dalam kondisi baik.



Ketersediaan Ukuran:

- Tinggi 10 & 20 cm dengan pemotong di bagian ujung dalam dispenser.



SCAN TO GO OUR WEBSITE!

www.berrytapeindonesia.com



Jl. Raya Wedi Komp. Gdg. Sinar Gedangan D/02

Sidoarjo 61254, Jawa Timur

E: Sales@berrytapeindonesia.com

P: (+6231) 801-4488 / (+6231) 891-5523